

12. Teknisk informasjon

CE-sertifisering, kapsling IP20

Patent FI 117526, FI 117878, PCT patentanmeldt

Enhet	Tilkobling	Spenning/effekt	Utkob- lingstid	Spesifikasjoner
Styringsenhet SGC510-2	1-3 fase komfyr	SGC510-2: 230 VAC, 1-fase og stjerneko- bling, 1 x 32 A eller 2 x 16 A 1 W	1 - 3 t (Intelligent tidsbryter)	Alarmsignalregistrering (som standard deaktivert) Intelligent tidsbryter Sikkerhetslås Automatisk feildiagnose Alarmutgang Tilkobling av eksterne strø- menheter Overopphetings- og overbe- lastningsvern
Intelligent varmesensor SGS510	Trådløs 433 MHz 10 mW RF, Alarm 80 dB på 100 cm avstand	Solcelledrevet med reservebatteri. Leve- tid mer enn 15 år.	3 – 25 min (Overopp- hetings- monitor)	Intelligent varmesensor Maks. detekteringsavstand 1,2 m Justerbar følsomhet Manuell og automatisk avstilling av alarm Alarm for sensorflytting

Tilkoblingsplugg: Alarmutgang = NO, alarm = NC maks. 12 V 50 mA (optokobler). Styringsinngang = 5-12 V (optokobler).

13. Garanti

Dette produktet har 5 års garanti som dekker defekter i materiale eller utførelse, og gjelder fra kjøpsdato. Garantien dekker ikke indirekte skade som skyldes feil bruk eller skade som følge av skjødesløshet, eller skade som skyldes at instruksjonene ikke er blitt fulgt.

14. EU-samsvarsbekreftelse

Denne enheten oppfyller EU-direktivenes krav.



Teknisk direktør Matti Myllymäki

Se mer detaljert beskrivelse på www.innohome.com/eudeclaration.